



Roll-up PET 245µ Verso Grijs - TAG Digital

TECHNISCHE FICHE

Beschrijving:

Meerlagige PET-folie 245 µ (330 g/m²) voor roll-up met grijze rug.

Eigenschappen:

De meerlagige PET-folie is speciaal ontworpen voor roll-ups. De meerdere lagen bestaat uit een kern van transparante PET-folie 95 micron, aan de voorzijde bedekt met een uiterst ondoorzichtige witgelaste pvc-folie van 75 micron en aan de achterzijde met een volledig ondoorzichtige grijsgelaste pvc-folie van 75 micron. Ze bieden een zeer goede stabiliteit en voorkomen krullen. Het supergladde oppervlak zorgt voor een perfect drukresultaat in hoge resolutie.

Dit product is ideaal voor gebruik in Pop-up, X-banner, clip banner, displays, starre posters enz.

Druk:

Het product kan worden bedrukt met solvent-, eco-solvent-, uv-, latex- en zeefdrukinkten.

Technische gegevens:

Niet in contact brengen met producten die oplosmiddelen of ammoniak bevatten.

Treksterkte: 421 N/inch

Scheurbestendigheid: 24 x 19 N

Scheursterkte: 23 N/inch

Productreferenties:

PET for Rollup 245µ	0,91x50	ROL-PET-245-091050
	1,07x50	ROL-PET-245-107050
	1,27x50	ROL-PET-245-127050
	1,37x50	ROL-PET-245-137050
	1,52x50	ROL-PET-245-152050



Opmerking:

De informatie in dit gegevensblad is gebaseerd op laboratoriumproeven en praktische ervaring. Ze vormt echter geen wettelijke garantie. Vóór gebruik moet een test worden uitgevoerd.

De houdbaarheid is een schatting op basis van de blootstellingsomstandigheden in Midden-Europa. De werkelijke levensduur van het product hangt af van de voorbereiding van de ondergrond, de blootstellingsomstandigheden en het onderhoud van de markering. De prestaties buiten kunnen verslechteren wanneer folies naar het zuiden gericht zijn, wanneer ze worden aangebracht in gebieden waar de temperatuur vaak hoog is, zoals Zuid-Europese landen, of in verontreinigde gebieden.